

Light AC

(RETROFIT)

Il Sistema di Accumulo per impianti fotovoltaici esistenti



- Sistema tutto-in-uno per impianti fotovoltaici esistenti
- Quadro di parallelo integrato
- Adattabile a tutti agli impianti fotovoltaici
- Abbinabile a impianti da 3 a 100 kWp, monofase e trifase
- Facile da installare
- Massima efficienza nel minimo volume
- Sicuro, affidabile e garantito
- 100% Made in Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE	Light AC_(RETROFIT)
TIPO DI BATTERIA	Litio / Piombo
Range tensione Batteria	40 – 65V
Corrente max carica / scarica	35A
Potenza max carica / scarica	2.3KW
INGRESSO (AC)	230V +/- 15%
Frequenza	50/60Hz +/- 5%
Corrente max AC	10A
Efficienza massima	95%
Euro-eta	94%
DIMENSIONI (cm)	48 x 73 x 16
Peso	21kg
Range temperatura operativo	-25°C / +60°C
Range temperatura derating potenza	+40°C / +60°C
Range temperatura Storage	-30°C / +70°C
Range umidità relativa	5% - 95%
Grado di protezione	IP21
Installazione	Interno
Classe di protezione	I
Connessione DC batteria	Morsetti a Vite
Connessione AC	Morsetti a Vite
Display / datalogger	Display touch screen
Garanzia	5 anni
Certificati	CE
Standard di prodotto	IEC 62109-1 (Sicurezza) IEC 62109-2 (Sicurezza) IEC 61000-6-2 (EMC) IEC 61000-6-3 (EMC)
Standard Nazionali di connessione	CEI 0-21 (IT) VDE 0-126-1-1 (DE) VDE AR-N 4105(DE)